



Mevcut renk seçenekleri

AH900161
Çelik ön panel
Genişlik 60 cm

Ürün çeşitleri

AH900171
Düz hatlı mutfak aspiratörü.
Çelik ön panel
Genişlik 70 cm
Hava çıkışlı veya hava dolaşimli olarak çalıştırılabilir
AH900191
Düz hatlı mutfak aspiratörü.
Çelik ön panel
Genişlik 90 cm
Hava çıkışlı veya hava dolaşimli olarak çalıştırılabilir

60 cm sürgülü aspiratör sürgü ön yüzeyi
çelik
Düz hatlı mutfak aspiratörü.
Çelik ön panel
Genişlik 60 cm
Hava çıkışlı veya hava dolaşimli olarak çalıştırılabilir

Ardıl havalandırma işlevi (performans kademesi isteğe göre seçilebilir)
Yağ filtresi doluluk göstergesi (yanıp sönen ışık ile)
Hava boşaltma performansı: DIN EN 61591 : 640 m³ / h
8 tuşlu kontrol paneli; tüm işlevlere anında erişim
Sürgülü aspiratörlerin mucidi Gaggenau'dur.
Çok sessiz
Filtre'nin temizliği çok kolay.
Hava çıkışlı veya Hava dolaşimli

Hava çıkışlı

Kumanda paneli önde.
3 elektronik emiş kademesi +1 yoğun kademe
Yoğun kademe
Aralıklı havalandırma
Metal yağ filtresi bulaşık makinesinde yıkanabilir.
1 x 36 W kompakt lambalar.
Işıklandırma ayrıca çalıştırılabilir
175 mm genişleyen aspiratör sürgüsü

Planlama bilgileri

Cihazın havalandırma performansını ölçmek için Rodun online'ı kullanabilirsiniz. Bunun için www.gaggenau'da ilgili ürünün sayfasına gidiniz ve Rodun programından baca sisteminizin verilerini giriniz.
Elektrikli cihazlar arasındaki minimum mesafe 55 cm olmalıdır.
Tabansız üst dolaba monte edilir.
(Dıştan dışa)70 cm genişliğindeki aspiratör 60 cm genişliğindeki üst kabine monte edilebilir.
Aspiratör filtresini değiştirebilmek için, üst dolap modulu mutlaka açılır kapaklı olmalıdır.

Bağlantı değerleri

Bağlantı değeri 230 W.
Fişli kablo uzunluğu 1,5 m
Maksimum uzunluktaki kanal bağlantısında Gaggenau AD 8... kodlu düz boru kullanılmaktadır veya Naber sistem dikdörtgen boru düşünülmelidir.Diğer boru sistemleri önerilmez.
Davlumbaz hava çıkışlı olarak monte edildiğinde temiz hava girişi yetersiz mutfakta risk oluşacağından(alçak basınç riski)davlumbaz besleyicisi, temiz hava girişini kontrol eden güvenlik şalterine ihtiyaç duymaktadır.
VR /VP /VF vario ocak serisi mutlaka davlumbazın tam ortasına hizalanarak monte edilmelidir.Yoğun çalıştırmada verimli olması için farklı havalandırma şekli önerilmez.
Performans ve ses, kademe 3/Yoğun: DIN EN 61591'e göre emiş performansı. EN 60704-3'e göre ses seviyesi. EN 60704-2-13'e göre ses basınç seviyesi.
Hava çıkışı: 450 / 640 m³/h.
55 / 61 dB (A) re 1 pW.
41 / 47 dB (A) re 20 µPa.
Hava dolaşım: 290 / 380 m³/h.
65 / 70 dB (A) re 1 pW.
51 / 56 dB (A) re 20 µPa.
Gazlı ocaklar üzerinde 60 cm minimum mesafe (12 kW ve üzeri toplam güç üreten gazlı cihazlar ile minimum mesafe 70 cm olmalıdır).

Özellikler

Ürün ismi/aile
baca rengi
tipi
sürgülü
Onay belgesi
CE, VDE
Elektrik kablosu uzunluğu (cm)
150
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri (mm)
400mm x 598mm x 260mm
baca yüksekliği
bacasız olark cihaz yüksekliği
elektrikli ocak üz. maks. yük.
470
gazlı ocak üz. min. yükseklik
600
Net ağırlık (kg)
15,0
Kontrol şekli
elektronik
Güç kademelerinin ayarı
3 kademeli
çalışırken max. Hava çekme (m3/h)
450
hava dolaşımılılarda , boost kademede çalışırken hava çekme
380
dolaşimli olarak çalışırken hava çekme (m3/h)
290
hava çıkışlılarda ,yoğun kademede çalışırken hava çekme (m3/h)
640
lamba adedi
1
Gürültü seviyesi (dB)
55
Boru çapı (mm)
150 / 125
filtre malzemesi
yıkamaz sentetik

Sarfıyat ve baölantý özellikleri

Bağlantı değeri (W)

230

Akım (A)

Gerilim (V)

230

Frekans (Hz)

50

Fiş tipi

Topraklı Standart fiş

Kurma şekli

ankastre dolabın içine monte

üretim tarihi 2015-04-14

sayfa 1

Hava boşaltma boru bağlantısı NW 150.

GAGGENAU

60 cm sürgülü aspiratör sürgü ön yüzeyi
çelik
Düz hatlı mutfak aspiratörü.
Çelik ön panel
Genişlik 60 cm
Hava çıkışlı veya hava dolaşımı olarak
çalıştırılabilir
üretim tarihi 2015-04-14
sayfa 2

