



Mevcut renk seçenekleri

AR400143
Metal dış gövde
Max havalandırma performansı 970 m³/s

AR400143
400 serisi Emme motoru
Metal dış gövde
Max havalandırma performansı 970 m³/s
Hava çıkışlı veya hava dolaşimli olarak çalıştırılabilir
Al/AW 442 hava kanalının içine monte imkanı

400 serisi havalandırma cihazları ile kombine edilebilir güçlü emme motoru
Verimli BLDC(fırçasız)-Teknoloji
Kompakt ve yer tasarrufu sağlayan Al/AW 442 havalandırma kanalı içine montaj imkanı

Hava çıkışlı

Performans ve ses, Kademe 3/Yoğun: EN 61591 'e göre havalandırma performansı
Ses seviyesi ve ses basıncı montaj durumuna göre değişkenlik gösterir.
Hava çıkışı: 640 / 970 m³/h.
Performans verileri motorsuz cihaza bağlı olarak değişir, bunun için sayfa XX'deki tabloyu inceleyiniz.

Donanım

3 elektronik olarak kumanda edilen güç kademesi ve bir adet Yoğun çalışma kademesi
Emme teknolojisi yüksek verimli Fırçasız eşit akımlı motor (BLDC) ile gerçekleştirilir.
Ses izolasyonu sayesinde ses seviyesini minimize eder
Cihaz gövdesi çinko ile kaplanmıştır.
Boru bağlantısı çıkış tarafında: 1 x 150mm yuvarlak.

Planlama bilgileri

Al/AW 442 motorsuz havalandırma cihazları ile kombine edilebilir.
Cihazlar birbirlerine data ağ kablosu ile bağlanabilir.
Emm motoru Al/AW 442 havalandırma kanalının içine monte edilebilir.
Hava çıkışlı bir planlama ve açık alevli bir şömine kombinasyonunda cihazın elektrik beslemesi güvenli bir kapatma devresi ile öngörülmelidir.

Bağlantı değerleri

Bağlantı değeri 230 W.

Özellikler

Ürün ismi/aile
baca rengi
tipi
Onay belgesi
VDE
Elektrik kablosu uzunluğu (cm)
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri (mm)
baca yüksekliği
bacasız olark cihaz yüksekliği
elektrikli ocak üz. maks. yük.
gazlı ocak üz. min. yükseklik
Net ağırlık (kg)
7,0
Kontrol şekli
Güç kademelerinin ayarı
çalışırken max. Hava çekme (m3/h)
640
hava dolaşımılılarda , boost kademede çalışırken hava çekme
dolaşimli olarak çalışırken hava çekme (m3/h)
970
hava çıkışlılarda ,yoğun kademede çalışırken hava çekme (m3/h)
970
lambda adedi
Gürültü seviyesi (dB)
Boru çapı (mm)
150
filtre malzemesi

Sarfiyat ve bağılantı özellikleri

Bağlantı değeri (W)
230
Akım (A)
Gerilim (V)
220-240
Frekans (Hz)
50; 60
Fiş tipi
fişsiz
Kurma şekli
ankastre dolabın içine monte
üretim tarihi 2015-04-18
sayfa 1

AR400143

400 serisi Emme motoru

Metal dış gövde

Max havalandırma performansı 970 m³/s

Hava çıkışlı veya hava dolaşımı olarak çalıştırılabilir

Al/AW 442 hava kanalının içine monte imkanı

üretim tarihi 2015-04-18

sayfa 2

