



Gömme aspiratör
Genişlik 50cm

Paslanmaz çelik filtre
Işıklandırma ayrıca çalıştırılabilir
Aspiratörün montaj yüksekliği
üst dolap alt seviyesi olarak
düşünülmelidir.
3 elektronik kumandalı, havalandırma
kademeleri + 1 yoğun havalandırma
kademeleri.
2 x 20 W Halojen aydınlatma.
Maksimum uzunluktaki kanal
bağlantısında Gaggenau AD 8...
kodlu düz boru kullanılmalıdır veya
Naber sistem dikdörtgen boru
düşünülmelidir.Diğer boru sistemleri
önerilmez.
Davlumbaz hava çıkışlı olarak
monte edildiğinde temiz hava
girişi yetersiz mutfakta risk
oluşacağından(alçak basınç
riski)davlumbaz besleyicisi, temiz
hava girişini kontrol eden güvenlik
şalterine ihtiyaç duymaktadır.
VR /VP /VF vario ocak serisi
mutlaka davlumbazın tam ortasına
hizalanarak monte edilmelidir.Yoğun
çalıştırmada verimli olması için farklı
havalandırma şekli önerilmez.

Mevcut renk seçenekleri
AH273150

Ürün çeşitleri
AH273170

Özellikler

Ürün ismi/aile
baca rengi
tipi
Traditional
Onay belgesi
CE, VDE
Elektrik kablosu uzunluğu (cm)
130
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri (mm)
470mm x 500mm x 350mm
baca yüksekliği
bacasız olark cihaz yüksekliği
elektrikli ocak üz. maks. yük.
650
gazlı ocak üz. min. yükseklik
650
Net ağırlık (kg)
8,0
Kontrol şekli
Mekanik
Güç kademelerinin ayarı
3 kademeli
çalışırken max. Hava çekme (m3/h)
450
hava dolaşımılılarda , boost kademede
çalışırken hava çekme
390
dolaşımılı olarak çalışırken hava çekme
(m3/h)
370
hava çıkışlılarda ,yoğun kademede
çalışırken hava çekme (m3/h)
570
lamba adedi
2
Gürültü seviyesi (dB)
58
Boru çapı (mm)
120 / 150
filtre malzemesi
Washable synthetic

Sarfiyat ve bađlantı özellikleri

Bađlantı değeri (W)
240
Akım (A)
Gerilim (V)
220-230
Frekans (Hz)
50
Fiş tipi
Topraklı Standart fiş
Kurma şekli
ankastre dolabın içine monte
üretim tarihi 2015-04-14
sayfa 1