



Mevcut renk seçenekleri

AW280120
Genişlik 120 cm
Hava çıkışlı veya hava dolaşimli olarak çalıştırılabilir
AW281120
Hava çıkışlı veya hava dolaşimli olarak çalıştırılabilir

Ürün çeşitleri

AW280190
paslanmaz çelik
Hava çıkışlı veya hava dolaşimli olarak çalıştırılabilir
AW281120
alüminyum-lake
Hava çıkışlı veya hava dolaşimli olarak çalıştırılabilir
AW281190
alüminyum-lake
Hava çıkışlı veya hava dolaşimli olarak çalıştırılabilir

AW280120
paslanmaz çelik
Genişlik 120 cm
Hava çıkışlı veya hava dolaşimli olarak çalıştırılabilir

Hava çıkışlı veya Hava dolaşimli olarak kullanılabilir

Donanım

Bağlantı değeri 295 W.
Fişli kablo uzunluğu 1,4 m
Daha az enerji tüketini,daha az ses seviyesi
Çelik yüzeyler 1.4016 III'ye göre fırçalanmıştır.
Üstteki verilerde davlumbazın alt kenarı ile yer arasındaki mesafe 1,60m olarak hesaplanmıştır. farklı montaj yüksekliklerinde uyarlayınız: Tezgah yüksekliği +Minimum mesafe +Hava kanallı davlumbaz.
Maksimum uzunluktaki kanal bağlantısında Gaggenau AD 8... kodlu düz boru kullanılmalıdır veya Naber sistem dikdörtgen boru düşünülmelidir.Diğer boru sistemleri önerilmez.
Davlumbaz hava çıkışlı olarak monte edildiğinde temiz hava girişi yetersiz mutfakta risk oluşacağından(alçak basınç riski)davlumbaz besleyicisi, temiz hava girişini kontrol eden güvenlik şalterine ihtiyaç duymaktadır. VR /VP /VF vario ocak serisi mutlaka davlumbazın tam ortasına hizalanarak monte edilmelidir.Yoğun çalıştırmada verimli olması için farklı havalandırma şekli önerilmez.

Özellikler
Ürün ismi/aile
baca rengi
tipi
Chimney
Onay belgesi
CE, VDE
Elektrik kablosu uzunluğu (cm)
140
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri (mm)
baca yüksekliği
bacasız olark cihaz yüksekliği
80
elektrikli ocak üz. maks. yük.
600
gazlı ocak üz. min. yükseklik
700
Net ağırlık (kg)
34,0
Kontrol şekli
elektronik
Güç kademelerinin ayarı
3 kademeli
çalışırken max. Hava çekme (m3/h)
450
hava dolaşımılarda , boost kademedede çalışırken hava çekme
290
dolaşimli olarak çalışırken hava çekme (m3/h)
250
hava çıkışlılarda ,yoğun kademedede çalışırken hava çekme (m3/h)
610
lambda adedi
2
Gürültü seviyesi (dB)
Boru çapı (mm)
150
filtre malzemesi
Washable synthetic

Sarfiyat ve baölantý özellikleri
Baölantı değeri (W)
295
Akım (A)
Gerilim (V)
220-230
Frekans (Hz)
50
Fiş tipi
Topraklı Standart fiş
Kurma şekli
Wall-mounted
üretim tarihi 2015-04-15
sayfa 1

