



CG280210
Çok hassas gaz kontrolü
Paslanmaz çelik
80 cm
Doğal gaz: 20 mbar
50 mbar'lık sıvı gaz enjektörleri cihaz içindedir

Hemiyüzey montaja uygun
80 cm genişliğindeki cihaz 60 cm derinliğindeki tezgahalara uygulanabilir.

Bağlantı değerleri

2 alev halkalı 1 Wok ocak gözü (230-4600W), ø 28 cm'ye kadar olan pişirme kaplarına uygundur.
1 güçlü ocak gözü, (600-3000 W), ø 24 cm'ye kadar olan pişirme kaplarına uygundur.
1 Normal ocak gözü (410-1750W), ø 22 cm'ye kadar olan pişirme kaplarına uygundur.
1 Normal ocak gözü (410-1750W), ø 18 cm'ye kadar olan pişirme kaplarına uygundur.
1 Ekonomik ocak gözü (330-1000W), ø 18 cm'ye kadar olan pişirme kaplarına uygundur.

Kumanda

Kontrol düğmelerinin tezgah önünde olmasıyla daha kolay kullanım ve geniş alan
Tek elle kumanda edebilme.

Donanım

3 bölümden oluşan ve kesintisiz döküm ızgara tasarımı.
Emaye ocak gözü kapağı

Güvenlik

Termo elektrikli gaz güvenlik kilidi

Planlama bilgileri

CA 280 410 mecburi montaj aksesuarıdır.
Çelik Tezgah ile kaynak yolu ile bütünleşebilir.
Özel enjektörler servis kanalı ile sipariş edilebilir.
Cihaz elektrik beslemesi olmadan çalıştırılmaz.
Gazlı ocak üstten hava emişi sağlar, ara taban gereklidir.
Ara tabana gerek yoktur.
Arkadaki fixleme noktaları ızgaranın kaymasını önler.
Cihaz üstten müdahale edilebilir.
Arka yüzey ısıya dayanıklı olmalıdır, izolasyon ve kenar bitiş malzemeleri ısıya dayanıklı olmalıdır.
Cihazın yan duvarlar ile mesafesi min 150 mm olmalı ya da ısı izolasyonu öngörülmelidir.
Tezgah kalınlığı 30-50 mm arasında olmalıdır.
Özle aksesuar (Yedek parça olarak sipariş ediniz):
ET-Nr. 648786 Demleme plakası
ET-Nr. 088903 Espresso-altlığı

Bağlantı değerleri

Fişli bağlantı kablosu 1,4 m

Özellikler

Ürün ismi/aile	kendinden kumandalı ocak
Konstrüksiyon şekli	boy dolabı
enerji kaynağı	gaz
kullanıcı tarafından aynı anda kullanılabilir ocak gözü	5
kullanma çevirmeli şalter	
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri (mm)	77 x 778 x 498
Genişlik (mm)	800
cihaz ölçüsü (mm)	77 x 800 x 520
Net ağırlık (kg)	15,0
Brüt ağırlık (Kg)	19,0
atıl ısı göstergesi	
kullanma deposu	
kullanma tipi	
üstte kullanılan malzeme	fırçalanmış çelik
üst yüzey rengi	paslanmaz çelik, Paslanmaz çelik
çerçeve rengi	paslanmaz çelik, Paslanmaz çelik
Onay belgesi	CE, DVGW, VDE
Elektrik kablosu uzunluğu (cm)	140

Sarfiyat ve bağlantı özellikleri

elektrik bağlantı değeri (W)	1
Gaz bağlantı değeri (W)	12500
Akım (A)	
Gerilim (V)	220-240
Frekans (Hz)	50
üretim tarihi	2015-04-06
sayfa	1

Mevcut renk seçenekleri

CG280210
Paslanmaz çelik
80 cm

beraberindeki aksesuarlar

1 x Wok ocak halkası.

