



Mevcut renk seçenekleri

VK230114

Çelik kumanda paneli

Genişlik 28 cm

VK230134

Alu Kumanda Paneli

Genişlik 28 cm

beraberindeki aksesuarlar

2 x Pişirme elemanı.

1 x Cam kapak.

1 x Kulp/tutamak.

1 x Artık süzgeci.

1 x Su boşaltma musluğu.

Ürün çeşitleri

VK230134

200 serisi Vario buharlı pişirici

Alu Kumanda Paneli

Genişlik 28 cm

VK230114

200 serisi Vario buharlı pişirici

Çelik kumanda paneli

Genişlik 28 cm

200 serisi diğer vario cihazlarla harmonik bir şekilde kombine edilebilir.

Kolay ve güvenli kullanım için geniş kumanda paneli

Özel tasarım cihazı buharlı pişirici.

45 °C ile 95 °C arası elektronik su ısıtı ayarı.

2 pişirme kabında aynı anda farklı yiyecekler pişirilebilir ve tatları birbirine geçmez.

Bağlantı değerleri

Su doldurma kapasitesi: 1- 6 litre;

Kumanda

İşlev göstergesi

Elektronik su sıcaklık derecesi kontrolü;

5 °C kademelerle 45 °C ile 95 °C

arasında

Basıncsız buharlı pişirme için elektronik buhar miktarı ayarlaması

Donanım

Otomatik kaynama noktası ayarlama

Su çıkış vanası 1/2" motorla

yönlendirilir

90 dakikaya kadar elektronik kısa süreli alarm

Özel ısıtma sistemi

Güvenlik

Kalan süre göstergesi

Çocuk kilidi

Çalışma göstergesi.

Kapatma otomatığı

Planlama bilgileri

Kolay kullanım için kapaklı alt dolaba monte edilmelidir.

Cihaz su çıkışı olarak tasarlanmıştır.Su

çıkış bağlantısı için AG060 kodlu özel aksesuar kullanılmalıdır.

Tezgah kesidini izole ediniz.

Cihaz üzerinde hızlı ve pratik yemekler

hazırlayabilirsiniz.

Hassas mobilya için asgari 20 cm

aralık bırakılmalı ya da ısı izolasyonu

öngörülmesi.

Cihaz üzerinde bir mutfak üst dolabı var

ise aspiratör kullanılmalıdır.

Cihazın çelik kapağı ayrıca sipariş

edilirse kapatma durumunda, cihazın

cam kapağı ters çevrilmelidir.

VK 230 ve VF 230 un yan yana kombine

edilmemelidir.

VL040/041 tezgah aspiratörü ile

kombine edilirse havalandırma cihazın

sol yanına planlanmalıdır.

Bağlantı değerleri

Toplam bağlantı değeri 2,3 kW.

Bağlantı kablo uzunluğu 1,7 m

Özellikler

Ürün ismi/aile

vario/domino buharlı pişirici

Konstrüksiyon şekli

boy dolabı

enerji kaynağı

elektrikli

Kontrol şekli

elektronik

Kullanma şekli

kılıç düğme

Kurulum için gerekli yuva ölçüleri (mm)

280 x 268 x 490

Genişlik (mm)

288

cihaz ölçüsü (mm)

280 x 288 x 523

Net ağırlık (kg)

11,0

Brüt ağırlık (Kg)

13,0

kullanma lambası

evet

kullanma deposu

ocak önde

kumanda

kademersiz enerji

üstte kullanılan malzeme

Çelik

üst yüzey rengi

paslanmaz çelik

çerçeve rengi

Onay belgesi

CE, ROSTEST, VDE

Elektrik kablosu uzunluğu (cm)

170

Sarfiyat ve bağılantı özellikleri

elektrik bağlantı değeri (W)

2300

Akım (A)

16; 10

Gerilim (V)


230-240

Frekans (Hz)


60; 50

üretim tarihi 2015-04-09


sayfa 1




Montaj kızakları
(arka ve ön)



Alt dolapta atık su bağlantısı mevcut:
DIN 1986 Parça 1'e göre
serbest düşme mesafesi olmayan sabit bağlantı.
Geri tepme valfi takılmalı.
Öneri: AG 050 000
Akış kurulum seti.



Alt dolapta atık su bağlantısı mevcut:
DIN 1986 Parça 1'e göre
serbest düşme mesafesine
sahip sabit bağlantı.
Öneri:
Geri tepme valfi takılmalıdır.
Öneri: AG 050 000
Boşaltma borusu kurulum seti.



Su toplama haznesine akış
(Örn. tencere).
Sadece AG 060 000 akış
kurulum seti ile mümkün.

